



ENTDECKE
**HOLZ.
BODEN.
LIEBE.**
NEU!

eukula



eukula[®]
HOLZ.BODEN.LIEBE

eukula hardwax oil+

Einfach im Auftrag, schnell in der Trocknung



Ein erstklassiges Finish mit natürlichen Rohstoffen

Viele Kunden wünschen sich ein möglichst natürliches und zugleich strapazierfähiges Ölfinish für ihre hochwertigen Dielen-, Parkett- oder Korkböden. Mit dem neuen eukula hardwax oil+ System von eukula verfügst du über das perfekte Programm, um diese Kundenwünsche zu erfüllen.

Das eukula hardwax oil+ System bietet dem Parkett Profi eine komfortable Verarbeitung, verbunden mit hochwertigen Inhaltsstoffen und besonders kurzen Trocknungszeiten. Das perfekte Paket für den Fachmann.



einfache Anwendung



natürliche Optik



schnelltrocknend



spielzeuggeeignet

Vorteile des eukula hardwax oil+

01

Sehr sparsam im Verbrauch

02

1-Tages-System,
da schnell trocknend

03

Starke Füllkraft, warmes Farbbild,
natürliche Haptik und Optik

04

Gutes Eindringvermögen,
erhöhte Wasserbeständigkeit,
elastischer Film

05

Sehr verschleißfest und
fleckbeständig

06

Einfacher Auftrag mit der Rolle

07

Kombinierbar mit Additiven
im Baukastensystem

08

Geeignet zur Beschichtung von
Kinderspielzeug nach EN 71, Teil 3

09

Geprüft nach DIN 53160,
Schweiß- und Speichelechtheit

10

Erfüllt die Anforderungen nach
BGR 181, DIN 51130, Rutschklasse R9

11

Erfüllt die Anforderungen nach
BGR 181, DIN 51130, Rutschklasse
R10 mit dem antislip R10
Additiv



Das tief einziehende und schnell trocknende Hartwachsöl aus dem Hause eukula wurde speziell zur professionellen Erstbehandlung und Renovierung von Holzoberflächen entwickelt.

Dank der schnellen Trocknung erhältst du auch bei zwei Aufträgen an nur einem Tag eine strapazierfähige Schutzschicht für alle abgeschliffenen Holz-, Parkett- und Korkböden sowie OSB-Platten.

Perfekt aufeinander abgestimmt für erstklassige Ergebnisse



eukula hardwax oil+

Schichtbildendes, tiefeinziehendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen für pflegeleichte Oberflächen mit einem natürlichen Ausdruck.

Das eukula hardwax oil+ ist in extramatt und halbmatt und den Gebindegrößen 5l, 2,5l und 1l erhältlich.

 natürliche Optik

 schnelltrocknend

 spielzeuggeeignet



eukula master FS

Nur für die professionelle Anwendung

Reaktivvergütung. eukula hardwax oil+ wird in Verbindung mit eukula master FS zu einem 2K-Öl höchster Wertigkeit.

Verbessert die Ölhärtungseigenschaften und Oberflächenbeständigkeit.

 lösemittelfrei

 2K für alle eukula Öle

 umweltfreundlich



eukula hardwax antislip add R10

Für besonders rutschsichere Ergebnisse

Das antislip R10 Additiv bewirkt, dass der strukturelle Anteil im Produkt erhöht wird. Dadurch erhöhst du die Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130. Ohne Zugabe dieses Additivs entspricht der mit eukula hardwax oil+ behandelte Boden der Rutschhemmungsklasse R9.

 erhöhte Rutschhemmung

 einfache Anwendung



eukula hardwax nature add

Für eine Optik wie nahezu unbehandelt

Das nature Additiv bewirkt, dass die Anfeuerung durch das Produkt reduziert wird. Dadurch erhältst du ein besonders natürliches Finish „wie unbehandelt“. Für die besonders einfache Anwendung wird das Additiv als Flüssigpräparat zur Verfügung gestellt.

 aufhellend

 für helle Hölzer

 natürliche Optik



eukula color oil FS

Pigmentierte naturölbasierte Tiefenimpregnierung für Holz- und Korkböden im Wohn- und Objektbereich.

Das eukula color oil FS ist in 12 Standardfarben und 40 „on demand“-Farbrezepturen erhältlich. Die Öle sind untereinander mischbar - so können individuelle Looks kreiert werden.

 lösemittelfrei

 lange Offenzeit

 überlackierbar



eukula refresher classic

Für die Pflege und Auffrischung oxidativ geölter Böden

Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öloberflächen wieder auf.

auch in white erhältlich

 filmbildend

 wachshaltig

 milder Geruch

Der Einsatz vom eukula hardwax oil+ im Baukastensystem

Das eukula hardwax oil+ ist ein Multitalent auf jeder Baustelle – sowohl für normal beanspruchte Flächen als auch in Kombination mit dem eukula master FS für stark beanspruchte Böden z.B. im Objektbereich. Im eukula System findest du genau den richtigen Baustein für deinen Wunscheffekt: ob für farbige Flächen, einen natürlichen Look oder eine erhöhte Rutschsicherheit.

	normal beanspruchte Öl-Oberfläche	Öl-Oberfläche mit Rohholzeffekt	Öl-Oberfläche mit Weißlasureffekt	Öl-Oberfläche mit Rutschhemmung R10	colorierte Öl-Oberfläche
eukula hardwax oil+	Schritt 1 + 2 2 x 50 ml/m ²	Schritt 2 1 x 60 - 70 ml/m ²	-	Schritt 1 1 x 50 ml/m ²	Schritt 2 1 x 60 - 70 ml/m ²
eukula color oil FS 2K (inkl. master FS)	-	-	-	-	Schritt 1 1 x 30-50 ml/m ² spachteln/polieren
eukula hardwax nature add	-	Schritt 1 1 x 35 ml/m ² HWO + nature add 10:1	Schritt 1 + 2 2 x 50 ml/m ² HWO + nature add 10:1	-	-
eukula hardwax antislip add R10	Schritt 2 optional immer in der letzten Schicht anwendbar, wenn Rutschhemmung R10 oder generell höhere Anforderungen an die rutschhemmenden Eigenschaften der Oberfläche gefordert werden. 1 x 50 ml/m ² + antislip R10 add 10:1				
eukula master FS	für stark beanspruchte Flächen Zugabe 10:1 in allen Schichten				



Empfohlenes Zubehör

hardwax oil Rolle & Steckbügel 10 cm
Spezialrolle für kleine Flächen und Randbereiche

hardwax oil Rolle & Steckbügel 25 cm
Spezialrolle für unsere Hartwachsöle



jetzt downloaden

Hartwachsgeölte Böden richtig reinigen und pflegen – ganz einfach Schritt für Schritt erklärt:
eukula.com/pflegeanweisungen



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

eukula® eine Marke der **Dr. Schutz** GROUP

☎ +49 (0)228 / 95352-0

📍 Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn

🌐 www.eukula.com

✉ info@eukula.com

📷 [/eukula_de](https://www.instagram.com/eukula_de)

📺 [/eukula_de](https://www.youtube.com/eukula_de)

JOIN US